

Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	Mesto Fiľakovo
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Štatutárny zástupca:	Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta
Kontaktná osoba:	Ing. Ivan Vanko
Telefón:	047/4381001
Fax:	047/4381001
Email:	mesto@filakovo.sk
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052

2. Druh zákazky

Stavebná práca

3. Predmet zákazky

„Oprava miestnych komunikácií“

4. Opis a rozsah predmetu zákazky

1) ulica B.S. Timravy

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice B.S. Timravy. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 475 m. Existujúci poškodený povrch (živičný kryt – miestami liaty asfalt ale aj asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví poklapy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Existujúce uličné vpuste budú komplexne opravené. Staré vpuste sa demontujú a budú nahradené novými vpustami. Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 260 m² (približne 105 t AC16P). Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zarezá, dĺžka rezov 39 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 2785 m². Pred realizovaním asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na dĺžke cca. 70,0 m.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je

ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou.

2) ulica Jókaiho

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Jókaiho. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 99 m. Existujúci poškodený povrch (živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 25 m² (10 t AC16 P). Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zarezá, dĺžka rezov 6 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 550 m². Pred realizovaním asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na dĺžke cca. 5,0 m.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou.

3) ulica Smetanová

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Smetanová. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 91 m. Existujúci poškodený povrch (živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 25 m² (10 t AC16 P). Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zarezá, dĺžka rezov 6 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 535 m². Pred realizovaním asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na dĺžke cca. 6,0 m.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou.

4) ulica Čajkovského

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej komunikácie ulice Čajkovského. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 81 m. Existujúci poškodený povrch (živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Existujúci kryt sa očistí, pozametá, výškovo sa upraví uličné vpuste, poklopy kanalizačné s osadením nových betónových skruží (výška 50 až 100 mm podľa potreby) a uzávery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (preliačiny, výtlky, rozpadnutý podklad, väčšie škáry a väčšie výškové rozdiely v podklade) sa vyplnia z asfaltového betónu – ložná vrstva – AC 16 P; PMB 45/80-75; IV; STN EN 13108-1 na ploche cca. 15 m² (6 t AC16 P). Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 6 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 495 m². Pred realizovaním asfaltových plôch je nutné vykonať výškové osadenie poškodených a prepadnutých kamenných obrubníkov na dĺžke cca. 5,0 m.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou.

5) ulica Železničná – časť, pred SSE

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy časti miestnej komunikácie ulice Železničná. Celková dĺžka riešenej časti ulice je 80 m. Existujúci poškodený povrch (živičný kryt – asfaltobetón) sa odstráni frézovaním celoplošne v hrúbke 50 mm. Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže, dĺžka rezov 14 m. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 560 m².

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou.

6) ulica Školská

Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy na miestnej komunikácii a na novovybudovanom parkovisku na ul. Školská. V súčasnosti prebieha komplexná oprava spomenutej ulice, kde pred budovou ZŠ Školská bude vybudované verejné parkovisko na ploche s rozmermi 2x 181,50 m². Na tomto parkovisku je nutné vyhotoviť podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením CBGM, hr. 100 mm.

Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) na parkovisku sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1.

Ďalej vedľa novo osadeného cestného obrubníka po celej dĺžke ulice je nutné asfaltovať. Dĺžka riešeného úseku je 202 bm, šírka 0,8 m. Po prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30 v množstve 0,5 kg/m²) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Nakoľko sa jedná o obnovu existujúcej komunikácie nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba je ohraničená na situačnom výkrese, a pred realizáciou je odporúčaná obhliadka miesta stavby. Všetky dilatačné škáry musia byť zaliate pružnou asfaltovou zálievkou.

5. Miesto plnenia predmetu zákazky

Mesto Fil'akovo

6. Jazyk ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

7. Možnosť predloženia variantných riešení

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Verejný obstarávateľ neakceptuje variantné riešenie.

8. Trvanie zmluvy

Predpokladaný termín realizácie: najneskôr do 30.09.2019

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky

10. Obsah ponuky

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

d) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 (uchádzač pri vypracovaní musí zachovať obsah tabuľky v stĺpci popis bez zmeny. V prípade ekvivalentného riešenia uchádzač upraví vo výkaze výmer len popis položky a kód položky ostáva nezmenený) v jednom vyhotovení, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

e) Vyplnený návrh Zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. (príloha č.3).

11. Termín a lehota na predkladanie ponúk

15.08.2019 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo.

12. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

16.08.2019 o 08.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné

13. Kritériá hodnotenia ponúk

Najnižšia cena s DPH

Toto kritérium obsahuje celkovú cenu diela bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady na prípravu, výstavbu.

Maximálny počet bodov za toto kritérium sa prideli ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vyjadri ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenasobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

14. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/4381001 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk. Účasť na obhliadke nie je podmienkou podania ponuky.

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,

- b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
- c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania,
- d) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri cene, ktorá preyšuje PHZ nepodpísať zmluvu.

31.07.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta