

Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Štatutárny zástupca: Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Vanko
Telefón: 047/4381001
Fax: 047/4381001
Email: mesto@filakovo.sk
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052

2. Druh zákazky

Stavebná práca

3. Predmet zákazky

„Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC“

4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Názov stavby:

Rekonštrukcia podlahy telocvične s.č. 1780, Fiľakovo

Miesto stavby:

Fiľakovo, ul. Športová, areál FTC

Pozemok:

C-KN 1927/1 , k.ú Fiľakovo

Predmetom projektu je rekonštrukcia podlahy telocvične. Objekt sa nachádza v areáli futbalového štadióna FTC Fiľakovo na parcele č. 1927/1 pod súpisným číslom 1780. K telocvični je zo západnej strane pristavaná sociálna budova (šatne) a z južnej strany v časti skladové priestory. Zo severnej strany je budova ohraničená potokom Klatov a z východnej strany záhradami. Samotná telocvična je murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu 15,9 x 32,55 m, zakrytá sedlovou strechou s plechovou strešnou krytinou. Stávajúce výplne otvorov - okná sú plastové zasklené izolačným dvojsklom, vchodové dvere sú hliníkové plné s tepelnoizolačnou výplňou.

Podlahu telocvične tvorí drevená športová podlaha, ktorá je položená na stávajúcej drevenej parkete, športová podlaha bola realizovaná cca. pred 3 rokmi. Podlaha vplyvom vlhkosti je nadmerne deformovaná, naddvihnutá. Severná stena telocvične bola dodatočne izolovaná v minulosti podrezávaním a pozdĺž steny sa vybuodoval aj oporný múr z betónových šalovacích tvárnic. Predmetom projektu je rekonštrukciu podlahy, návrh novej športovej odpruženej podlahy vrátane hydroizolácie podlahy a dodatočnej hydroizolácie stien – podrezávanie stien. Ďalej predmetom projektu je návrh nových schodov do telocvične.

DODATOČNÁ IZOLÁCIA OBVODOVÝCH STIEN

Podrezávanie stien : - východná a južná obvodová stena – vid'. výkres č. 04. Nový stav - pôdorys telocvične Podrezávanie obvodového muriva v lôžnej špáre - murivo bude postupne podrezané reťazovou elektrickou pilou cca. 10 cm nad podlahou telocvične (resp. v najbližšej lôžnej škáre muriva). Prerezaná škára bude mechanicky prečistená, tak aby sa mohla vložiť dodatočná hydroizolácia z PE -HD/LD/ alt. PVC fólie o hr. 1,8-2,0 mm. Fólia bude vložená s presahom 5cm von a 10 cm do vnútra budovy, tak aby bolo možné na ňu nataviť resp. napojiť podlahovú izoláciu. Presah (prekrytie) jednotlivých fólií bude 5-7 cm, murivo bude následne staticky zaistené pevnosťnými klinmi. Klíny budú zatĺkané na celú šírku muriva, postupne z odstupom šírky pevnosťného klinu. prerezaná škára medzi klinmi bude vyplnená cementovou maltou. Dodatočnú hydroizoláciu spojiť s hydroizoláciou severnej steny. Dodatočná hydroizolácia na vnútornej strane steny bude vyhnutá smerom hore a bude prikotvená pomocou stenovej lišty z poplastovaného plechu hr. 0,6mm.

Tlaková injektáž a zvislá izolácia stien: - západná stena (stena medzi telocvičnou a šatňou) Podlaha telocvične je cca o 400 mm nižšie ako podlaha šatní a preto je potrebné stenu medzi šatňou a telocvičnou izolovať na úrovni podlahy šatní tak aby neboli poškodené povrchové úpravy šatní. Z tohto dôvodu murivo sa nemôže podrezávať. Izolácia steny medzi šatňou je navrhnutá pomocou tlakovej injektáže a izolácie zvislej časti kryštalicou izoláciou.

Pred samotnou izoláciou je potrebné odsekať pôvodné omietky a vyčistiť škáry muriva do úrovně cca.700 mm nad podlahou telocvične - vid'. Búracie práce.

Po vykonaní búracích prác sa pristúpi k samotnej izolácii muriva a to nasledovným postupom:

1. Tlaková injektáž muriva v úrovni cca. 7-10 cm nad podlahou šatne - Pri tlakovej injektáži sa do muriva aplikuje vodonepriepustný silanový krém do injektážnych vrtov pod tlakom, ktorý vyplní dutiny a vytvorí jednoliatu hydroizolačnú clonu po celej šírke muriva. Injektážne vrty \varnothing 10 až 12 mm zhotoviť cca. 7- 10 cm nad podlahou šatne v rozostupe 120 mm.

2. Zvislá izolácia stien a úprava stien s nasledujúcou skladbou:

- vyrovnanie podkladu jadrová omietka z trasového vápna hr. 1,5 cm napr. TUBAG-TKP 4 (alt. obdobné od fy.Baumit, Weber,...)

- kryštalicá izolácia muriva - do úrovně min. 10 cm nad infúznou clonou (+ 0,200 až + 0,300) - minerálna omietka na utesnenie vert. konštrukcií proti priesakovej vode i vode tlakovej do 1,5 bar - nanášanie vo dvoch vrstvách* - napr. SIKA MONOTOP 120 SEAL

- Sanačná omietka jednovrstvá štuková hr. 1,0 cm napr. TUBAG - NHL FP (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)

- náter určený na sanačné omietky nanášanie vo dvoch vrstvách - napr. weber KERASIL (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)

HYDROIZOLÁCIA

Nová hydroizolácia podlahy je navrhnutá z hydroizolačnej fólie z PVC-P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803. Fólia bude voľne položená na podlahe, spoje fólií navzájom prevariť. Fóliu je potrebné obojstranne chrániť proti poškodeniu pomocou separačnej a ochrannej textílie s plošnou hmotnosťou 300 g/m². Fóliu je potrebné fóliu vyviesť na zvislé steny nad úroveň drátkobetónovej podlahy, fóliu ukončiť so stenovou lištou "K1" - lišta s vystuženým okrajom R.Š. 50 mm z poplastovaného plechu FATRANYL-L. (lištu kotviť do steny - 4,5 ks kotiev/bm). Hydroizoláciu je potrebné vyviesť aj na stenu púzdra tenisového stĺpika, a to do výšky min. 150 mm, v mieste prestupu je potrebné vytvoriť límec z fólie Fatrafol 803 alt. použiť tesniacu manžetu od firmy TOPWET. Vrh vyvedenia opatriť s nehrdzavejúcou sťahovacou páskou a pretmeliť !!! – vid'. Detaily. Pri realizácii hydroizolácie dodržať technologické predpisy výrobcu !!! Pred samotnou pokládkou

hydroizolácie je potrebné vyspraviť podklad, vybúranie oduté, nesúdržné a popraskané časti (viď. Búracie práce) a vyspraviť podlahu v rozsahu cca. 10 % plochy. Vyspravenie sa prevedie – jemným cementovým poterom hr- 30-40 mm napr. weberbat cementový poter, pred vyspravením plochu je potrebné napenetrovať. Hydroizoláciu z vrchnej strany je potrebné chrániť ochrannou betónovou vrstvou.

OCHRANNÁ BETÓNOVÁ VRSTVA - DRÁTKOBETÓN

V celej telocvični je navrhnutá ochranná vrstva hydroizolácie z drátkobetónovej podlahy hrúbky od 120 do 170 mm v závislosti od nerovnosti stávajúcej podlahy. Drátkobetón je navrhnutý z betónu C25/30 s rozptýlenou výstužou – oceľové vlákna DRAMIX 3D 45/50 BL - 20 kg/m³. Podlahu je potrebné v miestach otvorov v obvodovom plášti (dvere) do podlahy vložiť dodatočnú výstuž ØR10 ohnutú do tvaru U, dĺžky 1500 mm po 100 mm na celú šírku vrát. Dodatočné vystuženie je potrebné urobiť aj v rohoch dosky, ktoré bude súčasťou kompletnej dodávky drátkobetónovej podlahy. Betónová podlahu bude dilatovaná po obvode vložení polystyrénu hr. 20mm a v ploche s dodatočne narezanými škárami do 1/3 hrúbky podlahy. Podlahu bude realizovaná na hydroizoláciu a separačnú textíliu, preto je potrebné tieto vrstvy chrániť s vložení PE fólie hr. 0,15 mm napr. Statický výpočet podlahy vrátane spôsobu dilatácie – škárorezov a spôsobu dodatočného vystuženia vypracuje nominovaný dodávateľ drátkobetónovej podlahy a predloží GP na odsúhlasenie.

ŠPORTOVÁ ODPRUŽENÁ PODLAHA

V rámci rekonštrukcie podlahy sa navrhujeme nová športová podlahu - plošne elastický športový systém s nášľapnou vrstvou drevenou športovou parketou hr. 14,0 mm. - odpružený športový systém Flex - system Dura 20 – 4. Systém sa skladá so štandardného certifikovaného odpruženého roštu tvoreného z pružných podložiek, kmitového nosiča a slepej podlahy z drevených dosák zo všetkých strán hobl'ovaných, ktorý zabezpečuje komfortnú pružnosť a elasticitu celého systému. Nášľapnú vrstvu tvorí drevená trojvrstvová športová parketa v hr. 14 mm, s masívnou vrstvou v hrúbke 3,5 mm, ktorá je vo výrobe opatrená viacerými vrstvami špeciálnych UV vytvrdených športových lakov, ktoré zabezpečujú protišmykovosť podľa platnej EN 14 904 – Povrchy pre športoviská. Športový systém je certifikovaný Medzinárodnou basketbalovou federáciou FIBA - level 1. Systém je vhodný tak pre vrcholné športové podujatia, ako aj pre výkonnostné športovanie. Prepracovaný elastický systém výrazne znižuje opotrebovanie kĺbov a vytvára dostatočný komfort pre celkovú ochranu zdravia športovcov. Športový systém s nášľapnou vrstvou z drevených parkiet je vhodný a odporúčaný medzinárodnými športovými federáciami. Navrhované športové systémy spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá podľa medzinárodných platných noriem pre interiérové športové podlahové systémy.

ÚPRAVA VSTUPU

V rámci rekonštrukcie podlahy sa uvažuje s vybúraním pôvodných schodov a realizovaním nových schodov a úpravou plochy okolo schodov.

Pôvodné betónové vyrovnávacie schody sa vybúrajú v celom rozsahu vrátane základov a násypov. – viď. Búracie práce. Navrhujú sa nové vyrovnávacie schody a podesta zo zámkovej dlažby PREMAC KLASIKO hrúbky 60 mm s rozmerom 200x100 mm, ktoré budú obrúbené CITY palisádami výšky 40 až 100 cm (PREMAC). Palisády budú osadené do 100 mm hrubého betónového lôžka z betónu C12/15.

Zámková dlažba bude ukladaná do štrkového lôžka hrúbky 40 mm zo štrkodrvy fr. 4-8mm. Škáry zámkovej dlažby vyplniť drveným kamenivom fr. 0-4mm. Pod plochy zo zámkovej dlažby sa zhotoví podkladná vrstva hr. min. 250mm zo zhutnenej štrkodrvy fr. 0 – 32 mm.

– presná skladba vid'. výkresy. Z titulu zvýšenia bezpečnosti, obrubenie prvého a posledného stupňa (resp. kraj podesty) bude z palisád farebne odlišnej ako pri ostatných stupňoch. Vyrovnávacie schody budú opatrené obojstranným zábradlím výšky 1000 mm. Nové zábradlie je navrhnuté zo systému stavebnicového hliníkového zábradlia so zvislým delením výšky 1000 mm, s bočným kotvením, s min. priemerom madla 50 mm. Alternatívne je možné použiť aj atypické oceľové zábradlie celozvárané z bezšvíkových rúr opatrené so žiarovo zinkovou povrchovou úpravou.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi

5. Miesto plnenia predmetu zákazky

Filákovovo, ul. Biskupická , areál FTC

6. Jazyk ponuky

6.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

6.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka

7. Možnosť predloženia variantných riešení

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené

zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení.

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

8. Trvanie zmluvy

Predpokladaný termín realizácie: do 30.10.2021

9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky

10. Podmienky účasti

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a **túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri,** v ktorom je uchádzač zapísaný.

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, **túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.** V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

c) Uchádzač musí mať uzatvorené **poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu**

d) Verejný obstarávateľ **nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).**

11. Obsah ponuky

- **Identifikačné údaje uchádzača** s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. (Príloha č.1)
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria** podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v

súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

- **Vyhlasenie uchádzača** (príloha č. 3), ktoré bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- **Nacenený výkaz výmer** (Zadanie- príloha č. 4) podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

12. Termín a lehota na predkladanie ponúk

29.06.2021 do 16.00 hod.

Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo

Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:

- Adresa predkladania ponúk
- Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania), v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov
- Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie heslom súťaže
„Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC“

Prostredníctvom elektronickej pošty:

- Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj ponuka podaná elektronicke.
- Elektronická adresa na zasielanie ponúk : mesto@filakovo.sk
Predmet emailu s predloženou ponukou bude označený: „Cenová ponuka –
„Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC“
- Uchádzač zašle v prílohe emailu dokumenty v zmysle bodu 11 výzvy naskenované vo formáte pdf. na adresu mesto@filakovo.sk

13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

30.06.2020 08.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Fil'akovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.

Vyhodnotenie ponúk je neverejné

14. Kritériá hodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe **najnižšej ceny** v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

14.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH

14.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk

- a. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
- b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
- c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov

15. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť v pracovnom čase s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/438100 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk najneskôr však do 23.06.2021. Účast' na obhliadke nie je podmienkou podania ponuky.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- V prípade, že ponuka nebude spĺňať predpísané požiadavky, nebude táto akceptovaná aj napriek nižšej cene.
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
 - b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
 - c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
- Pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ môže zároveň vykonať výber dodávateľa na základe stanoveného kritéria výber.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu.

14. júna 2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta